



Rikutec AT185 tartálysorozat



AT185/5000L

- Alacsony tartálytest – kis beépítési mélység
- Terhelhető tartálytest akár 1m talajfedés
- Kétrétegű HDPE, magas sűrűségű polietilén
- semleges, tiszta alapanyag
- fekete szín az algásodás elkerülése végett
- UV stabilizált alapanyag
- Sorolható tartálytest
- Gyárilag összesült testek – 8000,10000L
- Szennyvízhez is bevizsgálva: megfelelőségi igazolás, nyomáspróba
- Befolyási mélység akár: -130cm térfogatvesztés nélkül (dómmagasítóval) a tartálytest bekötési pontján
- Dómkna – búvónyílás DIN szerint IN 650mm
- Fedél zöld, forgatva rögzíthető, duplafalu
- Dómkna forgatva szállításhoz, előszereléshez levehető

A szögletes forma jobb térkihasználást eredményez, így kevesebb földmunka elegendő, kevesebb töltőanyag szükséges!

Talajvíz esetén: bemejtési mélység a tartályfenék + max. 60cm

Csatlakozások(befolyás/kifolyás/vízvétel): ajakos gumigyűrűvel NA32-200 tartományban

Dóm magassága: kérésre, előre a megfelelő méretre vágjuk illetve ha szükséges dómmagasítással ellátjuk (15cm/30cm)



AT185/6000L



AT185/8000L



AT185/10000L

Gyárban, robothegesztéssel sorolt típusok.

Tartályok sorolással, alsó összekötéssel bármilyen variációban elhelyezhetők.

Kis önsúly, így munkagéppel vagy akár kézi erővel (5000L) telepíthető.

Dómknában előre gyártott fogadó helyekbe illeszthető excenteres szűrő szerelhető. A tartályokhoz bármely esővíz rendszer / szett illeszthető.

Zárt szennyvíztárolásra, szennyvíztisztító kisberendezések építésére alkalmasak.

