



Rikutec AT185 tartálysorozat



AT185/5000L

- Alacsony tartálytest – kis beépítési mélység
- Terhelhető tartálytest akár 0,8m talajfedés
- - 1,0m ráfolyás a tartálytesten
- Gépkocsival nem járható
- Kétrétegű HDPE, magas sűrűségű polietilén
- fekete szín az algásodás elkerülése végett
- UV stabilizált alapanyag
- Sorolható tartálytest
- Gyárilag összesütött testek – 6000-10000L
- Szennyvízhez is bevizsgálva: CE, MF
- Dómakna – búvónyílás DIN szerint IN 650mm
- Fedél zöld, zárható - Gyermekbiztos
- Dómakna magasság megrendelés szerint

A szögletes forma jobb térkihasználást eredményez, így kevesebb földmunka elegendő, kevesebb töltőanyag szükséges!

Talajvíz esetén: bemejtési mélység a tartályfenék + max. 50cm

Csatlakozások (befolyás/kifolyás/vízvétel): ajakos gumigyűrűvel NA32-200 tartományban

Dóm/nyaktag magassága: kérésre, előre a megfelelő méretre vágjuk illetve ha szükséges, dómmagasítással



AT185/6000L



AT185/8000L



AT185/10000L

Gyárban, robothegesztéssel sorolt típusok.

Tartályok sorolással, alsó összekötéssel bármilyen variációban elhelyezhetők.

Kis önsúly, így munkagéppel vagy akár kézi erővel (5000L) telepíthető.

Dómaknában előre gyártott fogadó helyekbe illeszthető excenteres szűrő szerelhető. A tartályokhoz bármely esővíz rendszer / szett illeszthető.

Zárt szennyvíztárolásra, szennyvíztisztító kisberendezések építésére alkalmasak.

Rikutec AT185 tartály
Graf lépésálló nyaktaggal

