

## Rikutec AT122 tartálysorozat



- Lapos tartálytest – kis beépítési mélység
- Terhelhető tartálytest 2,2t-ig – dóm és fedél NEM (fedél keréknyom közé elhelyezhető – Ø70cm)
- COEX magas sűrűségű polietilén: semleges, tiszta alapanyag
- Fekete, fényzáró műanyag az algásodás ellen
- Sorolható tartálytest
- Egy anyagból fújással készült, vastag falu test
- Szennyvízhez is bevizsgálva: megfelelőségi igazolás, nyomáspróba
- Befolyási mélység akár: -100cm (dómmagasítóval)
- Dómakna – bűvónyílás DIN szerint 650mm belül
- Fedél zöld, biztonságos, zárható

Csatlakozások: ajakos gumigyűrűvel NA32-150 tartományban

Talajvíz esetén: bemejtési mélység a tartályfenék + max. 60cm

Dóm magassága: kérésre, előre a megfelelő méretre vágható, illetve ha szükséges dómmagasítással ellátjuk



AT122/2000L = 89kg

AT122/4000L = 165kg

Súly Dómmal együtt (Dóm kb. 18kg)

AT122/3000L = 110kg

Tartályok sorolással bármilyen térfogatban elhelyezhetők.

Állítva, oldalukon szállíthatók. Kis önsúlyuknak köszönhetően kézi erővel szállíthatók, elhelyezhetők.

