



Rikutec AT185 tartálysorozat



AT185/5000L

- Alacsony tartálytest – kis beépítési mélység
- Terhelhető tartálytest akár 0,8m talajfedés
- MAX. - 1,0m ráfolyási a tartálytesten
- Gépkocsival nem járható
- Kétrétegű HDPE, magas sűrűségű polietilén
- fekete szín az algásodás elkerülése végett
- UV stabilizált alapanyag
- Sorolható tartálytest
- Gyárilag összesült testek – 6000-10000L
- Szennyvízhez is bevizsgálva: CE, MF
- Dómakna – búvónyílás DIN szerint IN 650mm
- Fedél zöld, zárható - Gyermekbiztos
- Dómakna magasság megrendelés szerint

A szögletes forma jobb térkihasználást eredményez, így kevesebb földmunka elegendő, így a körbetöltéshez kevesebb anyag szükséges!

Talajvíz: NEM talajvíztűrő

Csatlakozások (befolyás/kifolyás/vízvétel): ajakos gumigyűrűvel NA32-200 tartományban

Dóm/nyaktag magassága: kérésre, előre a megfelelő méretre vágjuk illetve ha szükséges, dómmagasítással



AT185/6000L



AT185/8000L



AT185/10000L

Tartályok sorolással, alsó összekötéssel bármilyen variációban elhelyezhetők.

Kis önsúly, így munkagéppel vagy akár kézi erővel (5000L) telepíthető.

Dómaknában előre gyártott fogadó helyekbe illeszthető excenteres szűrő szerelhető. A tartályokhoz bármely esővíz rendszer / szett illeszthető.

Zárt szennyvíztárolásra, szennyvíztisztító kisberendezések építésére alkalmasak.

Rikutec AT185 tartály
Graf lépésálló nyaktaggal

